

## Qualitäts - Kondensatableiter



### ECO DRAIN


Entleeren ohne Druckluftverlust.

Dieser Entleerer kontrolliert das Kondensatniveau und stösst die Flüssigkeit aus, ohne Luft zu vergeuden. Sehr hohe Verlässlichkeit.

Entleerer komplett mit 3 m Kabel und Stecker für 230V 50 Hz.

Beachten Sie die Montageanleitung.

Artikel	Modell	Für Kompressoren	G1	Ablass	VP1
46.458	30	< 15 kW	G 1/2	NW 9	256.00



### KONDEX, die ideale Lösung für Filter

Druck 4-15 bar, Montage vertikal, mit Handauslösung.

Automatischer Entleerer KONDEX-SMC mit Rohrstutzen 10 mm

Speziell für SMC Filter.

Artikel	Modell	G1	VP1
46.698	KONDEX	G 1/8 aussen	80.30
46.699.MS	KONDEX-SMC	Ø 10 mm für	85.00



### Impuls-Kondensatableiter

Ein Timer steuert ein Magnetventil und in definierten Zeiträumen wird entleert.

Druck bis 13 bar,  
 Pause einstellbar 0.5-45 Minuten,  
 Entleerungszeit 2 sec.,  
 mit Schmutzfänger und Schalldämpfer.

Artikel	Modell	G1	VP1
46.424	IMPULS 230V 50 Hz	G 1/4	148.20
46.426	IMPULS 230V 50 Hz	G 3/8	169.80