

Artikel-Nr: 50.390

## Kolbenkompressor 3kW



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
Rautistrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com

*zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage*

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Hubvolumen                      | 425 l/min         |
| Volumenstrom bei 10 bar         | 322 l/min         |
| Höchstdruck                     | 14 bar            |
| Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz   | 3 kW              |
| Schaltgrenzen                   | 11,5 – 13,5 bar   |
| Drehzahl                        | 1300 U/min        |
| Druckluftbehälter-Inhalt        | 200 l             |
| Abmessungen (LxBxH)             | 115x50x113 cm     |
| Gewicht                         | 145 kg            |
| Schalldruckpegel                | 78 dBA/1m         |
| Elektrische Absicherung         | 16 Ampere träge   |
| Druckluftanschluss ( Kugelhahn) | 1/2" Innengewinde |





### **Normalzubehör:**

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil mit Schlauchanschluss
- Betriebstundenzähler, aufgebaut und verdratet
- 4 Gummipuffer

### **Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:**

- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst

weniger Kondensat im Leitungsnetz.

- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb