

Artikel-Nr: 50.391

## Kolbenkompressor 3kW



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
Rautistrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com

*zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage*

Hubvolumen	450 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	390 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	3 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'140 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	270 l
Abmessungen (LxBxH)	115x60x121 cm
Gewicht	163 kg
Schalldruckpegel	79 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss ( Kugelhahn)	1/2" Innengewinde





### **Normalzubehör:**

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil mit Schlauchanschluss
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- 4 Gummipuffer

### **Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:**

- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisstweniger Kondensat im Leitungsnetz.
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb