

No. d'article: 50.397

## Compresseur à pistons 7.5kW



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
Rautistrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com

*Bi-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, stationnaire, montage suisse*

Volume engendré	1100 l/min
Débit d'air à 8 bar	950 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	7,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1080 trs/min
Volume réservoir d'air comprimé	270 l
Dimensions (LxlxH)	157x60x125 cm
Poids	270 kg
Niveau sonore	80 dBA/1m
Protection électrique	25 ampères retardée
Raccordement d'air comprimé (robinet à bille)	1" filetage intérieur





### **Equipement standard:**

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Refroidisseur intermédiaire
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec disjoncteur protecteur et soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Coffret de démarrage avec compteur horaire, monté et câblé
- 4 amortisseurs de vibration

### **Montage suisse - avantages par rapport aux compresseurs italiens d'origine:**

- Conduite de refroidissement postérieure en tube à ailettes en aluminium. Grâce à un refroidissement plus intensif de l'air comprimé après le bloc compresseur, des températures plus basses sont atteintes, c'est-à-dire moins de condensat dans le réseau d'air.
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement intérieur – 10 ans de garantie contre la rouille
- Montage, contrôle final et marche d'essai dans notre usine